

**HDC CM BUS 4BS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Шина ConSept идеально подходит для передачи чувствительных сигналов в промышленных соединительных разъемах.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение       | Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept |
| Номер для заказа | <a href="#">1814300000</a>                         |
| Тип              | HDC CM BUS 4BS                                     |
| GTIN (EAN)       | 4032248299379                                      |
| Кол.             | 5 Шт.                                              |

## HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 47,4 мм    | Высота (в дюймах) | 1,866 inch |
| Длина             | 34 мм      | Длина (в дюймах)  | 1,339 inch |
| Масса нетто       | 16,69 g    | Ширина            | 11,4 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,449 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -20 °C ... 85 °C |
|------------------------|------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1,<br>Potassium perfluorobutane<br>sulfonate 29420-49-3 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

## Пневматические модули ConCept

|              |         |
|--------------|---------|
| Цветовой код | бежевый |
|--------------|---------|

## Габаритные размеры

|                |         |              |       |
|----------------|---------|--------------|-------|
| Высота розетки | 47,4 мм | Длина цоколя | 34 мм |
| Ширина         | 11,4 мм |              |       |

## Общие данные

|                                     |                                                                                                                         |                                                                |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Изоляционный материал               | Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге) | Количество полюсов                                             | 4      |
| Материал                            | Поликарбонат                                                                                                            | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 0,8 kV |
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 32 V                                                                                                                    | Расчетный ток (DIN EN 61984)                                   | 1 A    |
| Серия                               | Модуль ConCept                                                                                                          | Тип                                                            | Гнездо |

## Данные соединения PE

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Момент затяжки, макс., соединение PE 0,6 Nm | Момент затяжки, мин., соединение PE 0,5 Nm |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|

## Исполнение

|                |                     |                                                     |        |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Вид соединения | Винтовое соединение | Длина снятия изоляции                               | 5 мм   |
| Материал       | Поликарбонат        | Измерительное соединение                            |        |
|                |                     | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## HDC CM BUS 4BS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)