

**HDC CM BUS 4SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Moduł ConCept Bus jest idealny do przenoszenia bardzo wrażliwych sygnałów w ciężkim złączu wtykowym.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept |
| Nr zam.    | <a href="#">1814310000</a>                   |
| Typ        | HDC CM BUS 4SS                               |
| GTIN (EAN) | 4032248309320                                |
| Ilość      | 5 Szt.                                       |

**HDC CM BUS 4SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 34 mm      | Długość (cale) | 1,339 inch |
| Masa netto       | 18,2 g     | Szerokość      | 11,4 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,449 inch | Wysokość       | 43 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,693 inch |                |            |

**Temperatury**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -20 °C ... 85 °C |
|-----------------------|------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1,<br>Potassium perfluorobutane<br>sulfonate 29420-49-3 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

**Moduły pneumatyczne ConCept**

|        |        |
|--------|--------|
| Barwny | beżowy |
|--------|--------|

**Dane ogólne**

|                                           |               |                               |                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba biegunów                           | 4             | Materiał izolacyjny           | PC ze wzmocnieniem<br>włóknem szklanym<br>(listowanie UL<br>i kwalifikacja pasma) |
| Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)         | 32 V          | Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 1 A                                                                               |
| Typ                                       | złącze męskie | Typoszereg                    | moduł ConCept                                                                     |
| Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 0,8 kV        | tworzywo                      | Poliwęglan                                                                        |

**wymiary**

|                |         |                |       |
|----------------|---------|----------------|-------|
| Szerokość      | 11,4 mm | długość cokołu | 34 mm |
| wysokość wtyku | 43 mm   |                |       |

**Dane przyłączeniowe PE**

|                                    |        |                                   |        |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| moment dokręcający maks. złącze PE | 0,6 Nm | moment dokręcający min. złącze PE | 0,5 Nm |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

**wersja**

|                                                  |        |                  |                |
|--------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|
| Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 5 mm   | Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.      | AWG 16 | tworzywo         | Poliwęglan     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## HDC CM BUS 4SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)