

**ZAP/TW ZT2.5/2AN OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria Z, Płyta zamykająca, Płytki separacyjne |
| Nr zam.    | <a href="#">1816040000</a>                    |
| Typ        | ZAP/TW ZT2.5/2AN OR                           |
| GTIN (EAN) | 4032248370610                                 |
| Ilość      | 50 Szt.                                       |

## ZAP/TW ZT2.5/2AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 27 mm      | Głębokość (cale) | 1,063 inch |
| Masa netto       | 2,32 g     | Szerokość        | 2,5 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,098 inch | Wysokość         | 58 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,283 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                            |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120            |                                            |

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                     |                    |            |     |
|---------------------|--------------------|------------|-----|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | zatraskowe | Tak |
|---------------------|--------------------|------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | pomarańczowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

## parametry systemu

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca i pośrednia |
|-----------|------------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">DXF</a><br><a href="#">STEP</a>                                |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">Zuken E3.S</a> |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                            |