

**ZAP/TW ZDT2.5/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild****Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Ausführung | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1816110000</a>          |
| Typ        | ZAP/TW ZDT2.5/2                     |
| GTIN (EAN) | 4032248370689                       |
| VPE        | 50 Stück                            |

**ZAP/TW ZDT2.5/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 2,5 mm     | Breite (inch) | 0,098 inch |
| Höhe         | 80,5 mm    | Höhe (inch)   | 3,169 inch |
| Nettogewicht | 4,08 g     | Tiefe         | 44,66 mm   |
| Tiefe (inch) | 1,758 inch |               |            |

**Temperaturen**

|                                |                |                                |     |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120            |                                |     |

**Systemkennwerte**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | Abschluss- und Zwischenplatte |
|------------|-------------------------------|

**Werkstoffdaten**

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

**weitere technische Daten**

|         |    |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">34620_ZAP-TW_ZDT_2_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                           |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                    |