

**TNST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Разводка распределенных систем управления**

Наши инновационные клеммные колодки PRV для разводки распределенных систем управления с соединением PUSH IN и многофункциональные клеммы для разводки распределенных систем управления с винтовым соединением (WMF) не только экономят место в электрошкафу, но и обеспечивают более эффективную передачу сигналов в системах управления техпроцессами.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Размыкающий штекер, 20 А |
| Номер для заказа | <a href="#">1833090000</a>          |
| Тип              | TNST                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248471485                       |
| Кол.             | 50 Шт.                              |

## TNST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 11,3 мм    | Высота (в дюймах) | 0,445 inch |
| Глубина           | 29,73 мм   | Глубина (дюймов)  | 1,17 inch  |
| Масса нетто       | 1,24 g     | Ширина            | 2,7 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,106 inch |                   |            |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |                                   |     |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| Вид крепления         | втычной                 | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |                                   |     |

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Исполнение | Расцепляющий элемент |
|------------|----------------------|

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 2,7 мм |
|--------------|--------|

## Расчетные данные

|                                   |      |                          |      |
|-----------------------------------|------|--------------------------|------|
| Номинальное напряжение            | 500  | Номинальный ток          | 20 A |
| Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ | Категория перенапряжения | III  |
| Степень загрязнения               | 3    |                          |      |

## Характеристики материала

|              |        |
|--------------|--------|
| Цветовой код | желтый |
|--------------|--------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002018    | ETIM 7.0    | EC002018    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-49 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">36403_TNST_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                   |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>            |