WQV 50N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Energieeinspeisung
Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 3
Best.-Nr.	1834070000
Typ	WQV 50N/3
GTIN (EAN)	4032248379866
VPE	5 Stück

WQV 50N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	9,5 mm	Breite (inch)	0,374 inch
Höhe	47 mm	Höhe (inch)	1,85 inch
Nettogewicht	35,21 g	Tiefe	17,5 mm
Tiefe (inch)	0,689 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	3

Bemessungsdaten

Nennstrom	150 A

Maße

Raster in mm (P)	18,5 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	3	Bemessungsstrom mehrpolig	150 A
Typ	Querverbinder		

Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer verzinnt	Farbe	silbergrau

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

Zulassungen

Zulassungen	EAC
ROHS	Konform

WQV 50N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EAC certificate
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction