

WQV 50N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия









Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
Номер для заказа	<u>1834070000</u>
Тип	WQV 50N/3
GTIN (EAN)	4032248379866
Кол.	5 Шт.



WQV 50N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	47 мм	Высота (в дюймах)	1,85 inch
Глубина	17,5 мм	Глубина (дюймов)	0,689 inch
Масса нетто	35,21 g	Ширина	9,5 мм
Ширина (в дюймах)	0.374 inch		

Температуры

Температура хранения -25 °С...55 °С

Дополнительные технические данные

Вид крепления		Указание по установке	Непосредственный
	привинченный		монтаж

Общие сведения

Количество полюсов	Указание по установке	Непосредственный
		монтаж

Параметры системы

Л сполнение	для клемм
лсполнение	для клемім

Перемычка

Количество перемкнутых клемм	3	Расчетный ток, многополюсный	150 A
Тип	Перемычка		

Размеры

Шаг в мм (Р)	18,5	мм

Расчетные данные

Номинальный ток	150 A

Характеристики материала

Классификации			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

Цветовой код

Сертификаты

Сертификаты

Материал



Медь луженая

ROHS COOTBETCTBOBAT

серебристо-серый

Справочный листок технических данных



WQV 50N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ	0
соответствии	EAC certificate
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction