

**LUP ZP 2.54 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Maksymalne napięcie jest tylko kwestią minimalnego dystansu:**

Płytki pośrednie zwiększają odstępy izolacyjne powietrzne i naziemne między różnymi potencjałami i umożliwiają wyższe napięcia znamionowe lub zdecydowaną separację np. napięć sieciowych i niskich bądź różnych obszarów ochrony.

Połączenie na zacisk zapewnia szybki montaż i pewne mocowanie. Inne cechy to:

- rozszerzenie rastra o 1,27 lub 2,54 mm - i każda inna dowolna kombinacja
- optyczne oddzielenie dzięki zastosowaniu różnych kolorów
- różne geometrie do popularnych typów.

Eliminacja niedoskonałego uzbrajania w pojedyncze elementy: pojedyncze bloki zaciskowe stają się jednym zintegrowanym elementem konstrukcyjnym. Na życzenie dostarcza się wersje zmontowane.

Zalety: racjonalna obróbka, wyższa stabilność, większe bezpieczeństwo.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie          | Zacisk płytki drukowanej, Akcesoria, Płytki pośrednia, piaskowy szary, Liczba biegunów: 1 |
| Nr zam.            | <a href="#">1837580000</a>                                                                |
| Typ                | LUP ZP 2.54 GY                                                                            |
| GTIN (EAN)         | 4032248347315                                                                             |
| Ilość              | 50 Szt.                                                                                   |
| parametry produktu |                                                                                           |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                  |

## LUP ZP 2.54 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 1,24 g |
|------------|--------|

## Parametry systemu

|                 |   |                           |   |
|-----------------|---|---------------------------|---|
| Liczba biegunów | 1 | liczba rzędów z biegunami | 1 |
|-----------------|---|---------------------------|---|

## Dane materiałowe

|                                 |          |                                 |                |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|
| Materiał izolacyjny             | PA       | Barwny                          | piaskowy szary |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 7032 | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C         |
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C    | Temperatura pracy, min.         | -50 °C         |
| Temperatura pracy, max.         | 100 °C   | Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C         |
| Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C   |                                 |                |

## Przewody pasujące do złącza

|                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekst referencyjny | Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dane znamionowe wg IEC

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------------------|------------------------|

## Opakowanie

|               |          |              |       |
|---------------|----------|--------------|-------|
| opakowanie    | skrzynia | Długość VPE  | 40 mm |
| Szerokość VPE | 70 mm    | Wysokość VPE | 90 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002643    | ETIM 7.0    | EC002643    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy                                                                                                                                                                                                               |

## LUP ZP 2.54 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[Declaration of the Manufacturer](#)