

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, bez otworu podłużnego, aluminium, nieobrobiony
Nr zam.	1848290000
Typ	TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4032248385614
Ilość	2 m

TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	330 g	Szerokość	2 000 mm
Szerokość (cale)	78,74 inch	Wysokość	35 mm
Wysokość (cale)	1,378 inch		

Szyrna nośna

Dopuszczalny prąd termiczny dla funkcji 232 A

PEN, maks.

Długość nacięcia

Długość szyny zaciskowej	min.	0 mm
	maks.	2 000 mm
	znamionowy	2 000 mm

Krótkotrwała odporność na przepięcia
zgodnie z normą IEC 60947-7-2

11,4 kA/1s

Normy

DIN EN 60715

Odporność zwarcia odpowiada
przewodowi E-Cu95 mm²

Odstęp nacięć

Powierzchnia

nieobrobiony

Szerokość nacięcia

Szyrna montażowa z fabrycznie
wykonanymi otworami

Nie

Wskaźówka montażowa

montaż bezpośredni

grubość

2,3 mm

tworzywo

aluminium

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks