

**SFX 14/23 MC SDR V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, według życzenia klienta |
| Nr zam.               | <a href="#">1852430000</a>                                                                                                                   |
| Typ                   | SFX 14/23 MC SDR V2                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)            | 4032248385409                                                                                                                                |
| Ilość                 | 32 Szt.                                                                                                                                      |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                             |

## SFX 14/23 MC SDR V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto       | 0,5 g      | Szerokość        | 14 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,551 inch | Wysokość         | 23 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,906 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |                              |                                    |                                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Barwny                            |                              | Etykieta informacyjna              | Kolor zgodnie z wymaganiami klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
|                                   | według życzenia klienta      |                                    |                                                                         |
| Halogenki                         | Nie                          | Klasa palności wg UL 94            | V-2                                                                     |
| Kolor nadruku                     | czarny                       | Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów                               |
| Metoda nadruku                    |                              | Nadrukowane znaki                  | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO)        |
|                                   | laser MC                     |                                    |                                                                         |
| Orientacja nadruku                | poziomo                      | Rodzaj nadruku                     | Indywidualnie                                                           |
| Szerokość                         | 14 mm                        | Wielkość pola opisowego            | 23 x 8 mm                                                               |
| Wykonanie                         | Mocowanie opaskami kablowymi | Zakres temperatury stosowania      | -40...100 °C                                                            |
| tworzywo                          | poliamid 66                  | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                                                                  |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                       |                                    |                                                                         |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                          |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Halogenki                          | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 7 - 40 mm           | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm                |                                     |                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|