

**ZVR ZP4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria Z, Hak ryglujący, montaż bezpośredni |
| Nr zam.    | <a href="#">1855250000</a>                 |
| Typ        | ZVR ZP4                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248396481                              |
| Ilość      | 25 Szt.                                    |

**ZVR ZP4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 4,3 mm     | Głębokość (cale) | 0,169 inch |
| Masa netto       | 0,86 g     | Szerokość        | 5,5 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,217 inch | Wysokość         | 49 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,929 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                            |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100            |                                            |

**Informacje ogólne**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

**dalsze dane techniczne**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

**dane tworzywa**

|                         |             |        |        |
|-------------------------|-------------|--------|--------|
| tworzywo                | PA 66 GF 30 | Barwny | beżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | HB          |        |        |

**parametry systemu**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Wykonanie | hak ryglujący |
|-----------|---------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |