

**ZZE ZP4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Пружинное соединение с технологией PUSH IN**

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение       | Z-серия, Поддержка кабеля, Непосредственный монтаж |
| Номер для заказа | <a href="#">1855260000</a>                         |
| Тип              | ZZE ZP4                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248396498                                      |
| Кол.             | 25 Шт.                                             |

## ZZE ZP4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 94,04 мм   | Высота (в дюймах) | 3,702 inch |
| Глубина           | 6,3 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,248 inch |
| Масса нетто       | 1,96 g     | Ширина            | 12,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,492 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100            |                                                |     |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                  |
|------------|------------------|
| Исполнение | Поддержка кабеля |
|------------|------------------|

## Характеристики материала

|                             |             |              |         |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------|
| Материал                    | PA 66 GF 30 | Цветовой код | бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB          |              |         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |