

## ESG 9/20 UNI MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: według życzenia klienta, wtykowy |
| Nr zam.               | <a href="#">1856730000</a>                                                        |
| Typ                   | ESG 9/20 UNI MC SDR                                                               |
| GTIN (EAN)            | 4032248400843                                                                     |
| Ilość                 | 40 Szt.                                                                           |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>  |

## ESG 9/20 UNI MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto       | 0,4 g      | Szerokość        | 20 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,787 inch | Wysokość         | 9 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,354 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                     |                                   |                                                                  |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aplikacja / producent              | Murr, Festo CPV/CPI | Barwny                            | według życzenia klienta                                          |
| Halogenki                          | Nie                 | Klasa palności wg UL 94           | V-2                                                              |
| Kolor nadruku                      | czarny              | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń                                |
| Metoda nadruku                     | laser MC            | Nadrukowane znaki                 | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
| Szerokość                          | 20 mm               | Wykonanie                         | wtykowy                                                          |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...100 °C        | tworzywo                          | PA 66                                                            |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C              | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                                                           |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

## ESG 9/20 UNI MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

