

**WTW 160X119 WFF35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Bolzentechnologie**

Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Ausführung         | W-Reihe, Trennwand         |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1857830000</a> |
| Typ                | WTW 160X119 WFF35          |
| GTIN (EAN)         | 4032248404636              |
| VPE                | 1 Stück                    |
| Lieferstatus       | Abgekündigt                |
| Lieferbar bis      | 2020-03-31                 |
| Produktalternative | <a href="#">1780920000</a> |

Erstellungs-Datum 3. April 2021 12:38:24 MESZ

## WTW 160X119 WFF35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 2 mm       | Breite (inch) | 0,079 inch |
| Höhe         | 160 mm     | Höhe (inch)   | 6,299 inch |
| Nettogewicht | 45 g       | Tiefe         | 119 mm     |
| Tiefe (inch) | 4,685 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|               |                                |             |       |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------|
| Einbauhinweis | Durchführung,<br>Direktmontage | Tragschiene | TS 35 |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------|

### Systemkennwerte

|            |                |             |       |
|------------|----------------|-------------|-------|
| Ausführung | Zwischenplatte | Tragschiene | TS 35 |
|------------|----------------|-------------|-------|

### Werkstoffdaten

|                                |                                    |       |      |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|------|
| Werkstoff                      | glasfaserverstärktes<br>Epoxidharz | Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                |       |      |

### weitere technische Daten

|               |                                |         |      |
|---------------|--------------------------------|---------|------|
| Einbauhinweis | Durchführung,<br>Direktmontage | rastbar | Nein |
|---------------|--------------------------------|---------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002555    | ETIM 7.0    | EC002555    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-48 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-48 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-48 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-48 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |