

# **CBFP 43.5/10 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder im Schaltschrank und Unterverteiler.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Kunststoff, 80 N
BestNr.	<u>1859410000</u>
Тур	CBFP 43.5/10 BLACK
GTIN (EAN)	4032248412297
VPE	100 Stück



## **CBFP 43.5/10 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

## **Abmessungen und Gewichte**

Breite	43,5 mm	Breite (inch)	1,713 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Nettogewicht	1,91 g	Tiefe	2 mm
Tiefe (inch)	0,079 inch		

## **Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40100 °C

## Installationsmaterial

Ausführung	für Wandmontage	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Durchmesser Befestigungsbohrung	8 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Max. Kabelbinderbreite	9 mm
UV-beständig	Keine	Werkstoff	Kunststoff
Wieder zu öffnen	Nein	Zugfestigkeit	80 N

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

#### Zulassungen

ROHS	Konform	

#### **Downloads**

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD	



# **CBFP 43.5/10 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

#### Maßbild

