

ZAD ZT/ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Исполнение | Z-серия, Крышка, желтый, 4.2 mm |
| Номер для заказа | 1861030000 |
| Тип | ZAD ZT/ZPS2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248418428 |
| Кол. | 25 Шт. |

ZAD ZT/ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 13,7 мм | Высота (в дюймах) | 0,539 inch |
| Глубина | 8,7 мм | Глубина (дюймов) | 0,343 inch |
| Масса нетто | 0,36 g | Ширина | 4,2 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,165 inch | | |

Температуры

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----|
| Вид крепления | втычной | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|--------|
| Исполнение | Крышка |
|------------|--------|

Размеры

| | |
|--------------|------|
| Шаг в мм (P) | 5 мм |
|--------------|------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------|
| Материал | PA 66 GF 30 | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |