

SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, M12, Вилка, прямая, PG 9, Количество полюсов: 4
Номер для заказа	1861220001
Тип	SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA
GTIN (EAN)	4032248649211
Кол.	1 Шт.

SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	17 g
-------------	------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Длина жилы / кабеля	0,2 м
Кабельные вводы	PG 9	Кодировка	A
Количество полюсов	4	Материал	ПВХ
Монтажная резьба	PG 9	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	250 V	Номинальное напряжение	250 В (4-полюсный) / 125 В (5-полюсный) / 60 В (8-полюсный)
Номинальный ток	4 А	Основной материал корпуса	Нержавеющая сталь
Поверхность контакта	позолоченный	Поперечное сечение жилы	0,34 mm ²
Соединительная резьба	M12	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	≥ 100		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Кабельные вводы	PG 9
Кодировка	A	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	250 V	Номинальное напряжение	250 В (4-полюсный) / 125 В (5-полюсный) / 60 В (8-полюсный)
Номинальный ток	4 А	Основной материал корпуса	Нержавеющая сталь
Поверхность контакта	позолоченный	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	≥ 100		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-101
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

