

**WF 10-8/2BZ GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z kołkami**

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa<br>rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy:<br>120 mm <sup>2</sup> , Przyłącze sworzniowe |
| Nr zam.    | <a href="#">1861640000</a>                                                                                                                     |
| Typ        | WF 10-8/2BZ GR                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248497089                                                                                                                                  |
| Ilość      | 20 Szt.                                                                                                                                        |

## WF 10-8/2BZ GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |          |
|------------------|------------|------------------|----------|
| Głębokość        | 63,5 mm    | Głębokość (cale) | 2,5 inch |
| Masa netto       | 0,111 g    | Szerokość        | 32 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,26 inch  | Wysokość         | 67 mm    |
| Wysokość (cale)  | 2,638 inch |                  |          |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                               |

## Informacje ogólne

|       |       |
|-------|-------|
| Szyna | TS 35 |
|-------|-------|

## dalsze dane techniczne

|                |          |
|----------------|----------|
| rodzaj montażu | wciskany |
|----------------|----------|

## dane tworzywa

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

## dane znamionowe

|                                                 |                     |                                           |         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|
| Przekrój pomiarowy                              | 120 mm <sup>2</sup> | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 0,12 mΩ |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 8,61 W              |                                           |         |

## dane znamionowe wg CSA

|                               |          |                              |                |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 0000 AWG | Min. przekrój przewodu (CSA) | 00 AWG         |
| Napięcie rozm. C (CSA)        | 1000 V   | Nr certyfikatu (CSA)         | 200039-1244019 |
| Prąd Gr C (CSA)               | 325 A    |                              |                |

## dane znamionowe wg UL

|                          |        |                                              |          |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------|----------|
| Napięcie rozm. C (cURus) | 1000 V | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693   |
| Prąd rozm. C (cURus)     | 325 A  | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 0000 AWG |

## parametry systemu

|                                 |     |                           |       |
|---------------------------------|-----|---------------------------|-------|
| liczba poziomów                 | 1   | liczba zacisków na poziom | 3     |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie | Szyna                     | TS 35 |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                  |                      |                  |   |
|------------------|----------------------|------------------|---|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sworzniowe | liczba przyłączy | 2 |
|------------------|----------------------|------------------|---|

## WF 10-8/2BZ GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E60693 |

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broşura/Katalog          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |