

HDC CM HE 4 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduł HE-ConCept opracowano jako moduł mocowy.

Ten moduł wyposażony jest w styki zaciskane HE-Crimpkontakten. Oprócz różnych przekrojów przewodów do wyboru są dwie powierzchnie, srebrna i złota.

Do demontażu styków przygotowano specjalne narzędzia.

Moduły można zamawiać z wbudowanym mechanizmem luzującym lub bez niego. Do modułów bez wbudowanego mechanizmu luzującego dostępne są narzędzia demontujące.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1861900000
Typ	HDC CM HE 4 FC
GTIN (EAN)	4032248425044
Ilość	10 Szt.

HDC CM HE 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Masa netto	8 g	Szerokość	11,4 mm
Szerokość (cale)	0,449 inch	Wysokość	38,5 mm
Wysokość (cale)	1,516 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Moduły pneumatyczne ConCept

Barwny	beżowy	Klasa palności wg UL 94	V-0
--------	--------	-------------------------	-----

Dane ogólne

Kategoria przepięciowa	III	Klasa palności wg UL 94	V-0
Liczba biegunów	4	Materiał izolacyjny	PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	630 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	25 A
Rezystancja skrośna	≤2 mΩ	Stopień zanieczyszczenia	3
Typ	złącze żeńskie	Typoszereg	moduł ConCept
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	8 kV	Wytrzymałość izolacji	10 ¹² Ω
tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym		

wymiary

Szerokość	11,4 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość gniazda	38,5 mm		

Dane przyłączeniowe PE

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	7,5 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Rezystancja skrośna	≤2 mΩ
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05

HDC CM HE 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E92202

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Manufacturer's declaration](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

HDC CM HE 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

