

HDC CM HE 4 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HE ConSept разработан в качестве силового модуля. Модуль оснащается обжимными контактами HE. Наряду с различными сечениями проводов доступны также два вида поверхности на выбор – серебро и золото.

Имеется подходящий инструмент для разъединения обжимных контактов.

Силовые модули могут быть заказаны с встроенным приспособлением для разъединения модулей или без него. Для модулей без встроенного приспособления для разъединения доступен инструмент для демонтажа.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Номер для заказа	1861920000
Тип	HDC CM HE 4 MC
GTIN (EAN)	4032248425068
Кол.	10 Шт.

HDC CM HE 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	39,5 мм	Высота (в дюймах)	1,555 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Масса нетто	9,2 g	Ширина	11,4 мм
Ширина (в дюймах)	0,449 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
-----------------------------	-----	--------------	---------

Габаритные размеры

Высота вилки	39,5 мм	Длина цоколя	34 мм
Ширина	11,4 мм		

Общие данные

Изоляционный материал	Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге)	Категория перенапряжения	III
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество полюсов	4
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Объемное сопротивление	$\leq 2 \text{ m}\Omega$	Прочность изоляции	10^{12} Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	630 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	25 A
Серия	Модуль ConCept	Степень загрязнения	3
Тип	Штифт		

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Исполнение

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции	Измерительное соединение	7,5 мм
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Объемное сопротивление		$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.		AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.		0,5 mm ²

HDC CM HE 4 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)

HDC CM HE 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

