

**ZVLA RC ZPS2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild****Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Ausführung | Z-Reihe, Steckbare Reihenklemme, gelb, 8.8 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1866260000</a>                    |
| Typ        | ZVLA RC ZPS2.5                                |
| GTIN (EAN) | 4032248524754                                 |
| VPE        | 20 Stück                                      |

## ZVLA RC ZPS2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 8,8 mm     | Breite (inch) | 0,346 inch |
| Höhe         | 73,8 mm    | Höhe (inch)   | 2,906 inch |
| Nettogewicht | 4 g        | Tiefe         | 26,2 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,031 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |     |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 100            |                                |     |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|              |                |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
|--------------|----------------|

### Systemkennwerte

|            |               |
|------------|---------------|
| Ausführung | Zwischenstück |
|------------|---------------|

### Werkstoffdaten

|                                |             |       |      |
|--------------------------------|-------------|-------|------|
| Werkstoff                      | PA 66 GF 30 | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB          |       |      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen |  |
|-------------|--|



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">DNVGL certificate</a>                                                        |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Beipackzettel_ZPS.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |