

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Edelstahl 1.4305 (303)
Best.-Nr.	1868550000
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. April 2021 14:32:38 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	21,1 mm	Länge (inch)	0,831 inch
Nettogewicht	15,2 g		

Allgemeine Angaben

Drehmoment Stutzen, max.	1,5 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	1,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 12	Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Luftdurchsatz	0,4 l/min bei 0,1 bar ΔP , bis 5,0 l/min bei 1 bar ΔP
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	17 mm
Schutzart	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K	Schutzart mit GWDR	IP66, IP68, IP69K
Verschraubung	Metrisch	Wassereintrittspunkt	> 1,5 bar
Werkstoff	Edelstahl 1.4305 (303)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

