

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	DAE (element wentylujący), Element wyrównujący, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam.	1868550000
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Ilość	10 Szt.

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	21,1 mm	Długość (cale)	0,831 inch
Masa netto	15,2 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K	długość gwintu	10 mm
gwint (zewnątrzny)	M 12	moment obrotowy króćca, maks.	1,5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	1,5 Nm	punkt dopływu wody	> 1,5 bar
rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68, IP69K	rozmiar klucza 1	17 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
wydatek powietrza	0,4 l/min przy ΔP 0,1 bar, maks. 5,0 l/min przy ΔP 1 bar	zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

