

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Номер для заказа	1868550000
Тип	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Кол.	10 Шт.

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	21,1 мм	Длина (в дюймах)	0,831 inch
Масса нетто	15,2 g		

Общие данные

Вентиляция	0,4 л/мин при ΔP 0,1 бара; до 5,0 л/мин при ΔP 1 бар	Вид защиты	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Вид защиты с GWDR	IP66, IP68, IP69K	Длина резьбы	10 мм
Кабельные вводы	Метрический	Материал	Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Момент затяжки переходника, макс.	1,5 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	1,5 Nm
Размер под ключ 1	17 мм	Резьба (наружная)	M 12
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Точка входа воды	> 1,5 бар	Уплотнительное кольцо	NBR
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

