

## CLI C 1-6 GE/SW 33 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1868811554</a>                                                                                                |
| Typ        | CLI C 1-6 GE/SW 33 CD                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248443130                                                                                                             |
| VPE        | 250 Stück                                                                                                                 |

## CLI C 1-6 GE/SW 33 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 4,2 mm     | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Höhe         | 6 mm       | Höhe (inch)   | 0,236 inch |
| Nettogewicht | 0,148 g    | Tiefe         | 5 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,197 inch |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |                                      |                                    |                          |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks                  | Standard                 |
| Aufdruck                       | 33                                   | Aufdruck-Farbe                     | schwarz                  |
| Aufdruckverfahren              | heiß geprägt                         | Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                   |
| Ausführung                     | CD                                   | Breite                             | 4,2 mm                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                  | Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C              |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                                | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                   |
| Farbe                          | gelb                                 | Halogene                           | Ja                       |
| Isolationsdurchmesser, max.    | 5 mm                                 | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht                            | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |
| empfohlene Industrien          | Prozess, Maschinenbau                |                                    |                          |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                   |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Halogene                         | Ja                | Leiteranschlussquerschnitt       | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Leiteraußendurchmesser           | 2,5 - 5 mm        | Leiteraußendurchmesser, max.     | 5 mm                    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2,5 mm            |                                  |                         |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### CLI C 1-6 GE/SW 33 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich