

**CLI C 2-6 GE/SW L2 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм<sup>2</sup>. Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 10 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа | <a href="#">1871901729</a>                                                                                                    |
| Тип              | CLI C 2-6 GE/SW L2 CD                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248453276                                                                                                                 |
| Кол.             | 125 Шт.                                                                                                                       |

## CLI C 2-6 GE/SW L2 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 6 мм       | Высота (в дюймах) | 0,236 inch |
| Глубина           | 8 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,315 inch |
| Масса нетто       | 0,368 g    | Ширина            | 7 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,276 inch |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                          |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Галогены                                          | Да                       | Наружный диаметр провода                         | 4 - 10 mm           |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 10 мм                    | Наружный диаметр провода, мин.                   | 4 мм                |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 16 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |                                                  |                     |

## Общие данные

|                                               |                                 |                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вид печати                                    | Стандартный                     | Галогены                                         | Да                                        |
| Диаметр изоляции, макс.                       | 10 мм                           | Исполнение                                       | CD                                        |
| Класс пожаростойкости UL 94                   | V-0                             | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Катужка = Маркировка проводов и кабелей |
| Материал                                      | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | Метод выполнения печати                          | горячая штамповка                         |
| Напечатанные символы                          | Комбинированные символы         | Ориентация печатных символов                     | горизонтально                             |
| Печать                                        | L2                              | Температурный диапазон вставки                   | -30...80 °C                               |
| Температурный диапазон, макс..                | 80 °C                           | Температурный диапазон, мин.                     | -30 °C                                    |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4                               | Цвет печати                                      | черный                                    |
| Цветовой код                                  | желтый                          | Ширина                                           | 7 мм                                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Технические данные                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

**CLI C 2-6 GE/SW L2 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Изображение аналогичное