

**CLI C 2-9 SDR SG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм<sup>2</sup>. Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 10 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, по желанию клиента |
| Номер для заказа | <a href="#">1871979999</a>                                                                                                                |
| Тип              | CLI C 2-9 SDR SG                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4032248457519                                                                                                                             |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                                                                   |

## CLI C 2-9 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 9 мм       | Высота (в дюймах) | 0,354 inch |
| Глубина           | 8 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,315 inch |
| Масса нетто       | 0,008 g    | Ширина            | 6,9 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,272 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Температурный диапазон вставки | 80 °C |
|--------------------------------|-------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                          |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Галогены                                          | Да                       | Наружный диаметр провода                         | 4 - 10 mm           |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 10 мм                    | Наружный диаметр провода, мин.                   | 4 мм                |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 16 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |                                                  |                     |

## Общие данные

|                                |                                 |                                |                       |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Вид печати                     | По заказу клиента               | Галогены                       | Да                    |
| Исполнение                     | В ленте                         | Класс пожаростойкости UL 94    | V-0                   |
| Материал                       | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | Метод выполнения печати        | Метод струйной печати |
| Напечатанные символы           | по желанию клиента              | Ориентация печатных символов   | горизонтально         |
| Печать                         | Специальный знак                | Температурный диапазон вставки | 80 °C                 |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C                           | Цвет печати                    | черный                |
| Цветовой код                   | по желанию клиента              | Ширина                         | 6,9 мм                |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Технические данные                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

**CLI C 2-9 SDR SG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Изображение аналогичное