

SAIE-M5S-4-0.2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, M5, Вилка, прямая, M 5, Количество полюсов: 4
Номер для заказа	1873030000
Тип	SAIE-M5S-4-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478293
Кол.	1 Шт.

SAIE-M5S-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	4 g
-------------	-----

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Штифт
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C	Длина жилы / кабеля	0,2 м
Кабельные вводы	M 5	Количество полюсов	4
Материал	ПВХ	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	60 V	Номинальное напряжение	60 V
Номинальный ток	1 A	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Поперечное сечение жилы	0,14 mm ²
Соединительная резьба	M5	Циклы коммутации	≥ 500

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Штифт
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C	Кабельные вводы	M 5
Количество полюсов	4	Номинальное напряжение	60 V
Номинальное напряжение	60 V	Номинальный ток	1 A
Основной материал корпуса	Латунь, никелированный	Поверхность контакта	позолоченный
Циклы коммутации	≥ 500		

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	WSCAD
--------------------	-----------------------

SAIE-M5S-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Схема контактов

