

SAIE-M5B-4-0.2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, M5, złącze żeńskie, proste, M 5, Liczba biegunów: 4
Nr zam.	1873040000
Typ	SAIE-M5B-4-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478286
Ilość	1 Szt.

SAIE-M5B-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 6 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 500	Dławnice kablowe	M 5
Liczba biegunów	4	Napięcie znamionowe	60 V
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Powierzchnia styku	pozlacany
Prąd znamionowy	1 A	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
napięcie znamionowe	60 V		

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Dławnice kablowe	M 5
Długość przewodu plecionego / kabla	0,2 m	Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	60 V	Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Powierzchnia styku	pozlacany	Przekrój żyły	0,14 mm ²
Prąd znamionowy	1 A	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	napięcie znamionowe	60 V
tworzywo	PVC	Ścieżka połączenia	M5

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

Dane projektowe [WSCAD](#)

SAIE-M5B-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

