

SAIE-M5B-3-0.2U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, M5, Buchse, gerade, M 5, Polzahl: 3
Best.-Nr.	1873060000
Typ	SAIE-M5B-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478309
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. April 2021 15:45:49 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

SAIE-M5B-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 5 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Buchse	Gehäusebasismaterial	Messing, vernickelt
Kontaktoberfläche	vergoldet	Nennspannung	60 V
Nennspannung	60 V	Nennstrom	1 A
Polzahl	3	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen	≥ 500	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C
Verschraubung	M 5		

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,14 mm ²	Anschlussart	Buchse
Anschlussgewinde	M5	Gehäusebasismaterial	Messing, vernickelt
Kontaktoberfläche	vergoldet	Leiteraußendurchmesser	-
Litzen-/Kabellänge	0,2 m	Nennspannung	60 V
Nennspannung	60 V	Nennstrom	1 A
Polzahl	3	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen	≥ 500	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C
Verschraubung	M 5	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [WSCAD](#)

SAIE-M5B-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild



Polbild