

## TM-I 30 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Oferta obejmuje różne długości znaczników, umożliwiającą wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STI.

- Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu.
- Uznany i certyfikowany oznaczniak do zastosowań inżynierii ruchu
- Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność.
- Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | TM-I, Oznaczniki wkładane, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, czerwony |
| Nr zam.               | <a href="#">1876380000</a>                                                                            |
| Typ                   | TM-I 30 MC NE RT                                                                                      |
| GTIN (EAN)            | 4032248466474                                                                                         |
| Ilość                 | 300 Szt.                                                                                              |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                      |

## TM-I 30 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 2 mm       | Głębokość (cale) | 0,079 inch |
| Masa netto       | 0,38 g     | Szerokość        | 4 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,157 inch | Wysokość         | 30 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,181 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                   |                                   |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 2                                 | Barwny                            | czerwony     |
| Halogenki                           | Nie                               | Klasa palności wg UL 94           | V-2          |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 MultiCard = Oznaczniki wkładane | Rodzaj nadruku                    | neutralna    |
| Szerokość                           | 4 mm                              | Zakres temperatury stosowania     | -40...100 °C |
| Zalecane branże                     | Transport, Maszyny                | tworzywo                          | poliamid 66  |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 100 °C                            | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C       |

## Markery przewodów i kabli

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                       |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Technical change - DE</a><br><a href="#">Technical change - EN</a> |

**TM-I 30 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

