

## CLI C 1-9 GE/SW 300-319 2-PAG RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878260300</a>                                                                                                |
| Typ        | CLI C 1-9 GE/SW 300-319 2-PAG RL                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248469895                                                                                                             |
| VPE        | 1.000 Stück                                                                                                               |

## CLI C 1-9 GE/SW 300-319 2-PAG RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 4,2 mm     | Breite (inch) | 0,165 inch |
| Höhe         | 9 mm       | Höhe (inch)   | 0,354 inch |
| Nettogewicht | 0,156 g    | Tiefe         | 5 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,197 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                           |                                    |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks                  | Standard                 |
| Aufdruck-Farbe                 | schwarz                                   | Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt             |
| Aufgedruckte Zeichen           | Zahlen                                    | Breite                             | 4,2 mm                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                       | Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C              |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                                     | Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                   |
| Farbe                          | gelb                                      | Halogene                           | Ja                       |
| Isolationsdurchmesser, max.    | 5 mm                                      | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                        |
| Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht                                 | Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium |
| empfohlene Industrien          | Prozess, Maschinenbau                     |                                    |                          |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                   |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Halogene                         | Ja                | Leiteranschlussquerschnitt       | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Leiteraußendurchmesser           | 2,5 - 5 mm        | Leiteraußendurchmesser, max.     | 5 mm                    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2,5 mm            |                                  |                         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

## CLI C 1-9 GE/SW 300-319 2-PAG RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich