

**ZVLA DF ZPS2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Исполнение       | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый |
| Номер для заказа | <a href="#">1878600000</a>                     |
| Тип              | ZVLA DF ZPS2.5                                 |
| GTIN (EAN)       | 4032248471577                                  |
| Кол.             | 20 Шт.                                         |

**ZVLA DF ZPS2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Высота      | 80 мм  | Высота (в дюймах) | 3,15 inch  |
| Глубина     | 27 мм  | Глубина (дюймов)  | 1,063 inch |
| Масса нетто | 7,45 g |                   |            |

**Температуры**

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100            |                                                |     |

**Дополнительные технические данные**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

**Общие сведения**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

**Параметры системы**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Исполнение | Промежуточная деталь |
|------------|----------------------|

**Характеристики материала**

|                             |             |              |        |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------|
| Материал                    | PA 66 GF 30 | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB          |              |        |

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Вид соединения | Втычное соединение |
|----------------|--------------------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## ZVLA DF ZPS2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[DNVGL certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel\\_ZPS.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)