

ETO SM 22/22 TRANSPAR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клеевой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Исполнение	SwitchMark, Защитный колпачок, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, прозрачный
Номер для заказа	1880720000
Тип	ETO SM 22/22 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248480883
Кол.	10 шт.

ETO SM 22/22 TRANSPAR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Глубина	0,2 мм	Глубина (дюймов)	0,008 inch
Масса нетто	12,6 g	Ширина	22 мм
Ширина (в дюймах)	0,866 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-20...80 °C
--------------------------------	-------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Защитный колпачок
Количество на лист	112	Материал	Пленка, полиэстер
Температурный диапазон вставки	-20...80 °C	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Цветовой код	прозрачный
Ширина	22 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	WSCAD , EPLAN
--------------------	---

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

