

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	ClipCard, Akcesoria, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, transparentny
Nr zam.	1880850000
Typ	ETO CC 15/17 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248481224
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 06:32:38 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0,039 inch
Masa netto	12,5 g	Szerokość	17 mm
Szerokość (cale)	0,669 inch	Wysokość	15 mm
Wysokość (cale)	0,591 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny	transparentny	Halogenki	Nie
Ilość na arkusz	228	Klasa palności wg UL 94	V-2
Klej	akrylopolimer ciągły	Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Akcesoria
Szerokość	17 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Maszyny	tworzywo	powłoka poliestrowa
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD , EPLAN
-----------------	---

ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

