

THM WO VIN 49.5/57.1 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 6 - 12.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały
Nr zam.	1882900000
Typ	THM WO VIN 49.5/57.1 WS
GTIN (EAN)	4032248486991
Ilość	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

Data sporządzenia 20 marca 2021 06:34:40 CET

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	632 g	Szerokość	57,1 mm
Szerokość (cale)	2,248 inch	Wysokość	49,53 mm
Wysokość (cale)	1,95 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	biały	Halogenki	Tak
Ilość na rolkę	1 000 ST	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej		Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów
	Klej poliakrylanowy	Szerokość	57,1 mm
Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	samoprzylepny
Wielkość pola opisowego	19.05 x 49.53 mm	tworzywo	warstwa winylu
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	0.75 - 400 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	400 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²
Szerokość pola tekstowego	49,53 mm	Wysokość pola tekstowego	19,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6 - 12,1 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	12,1 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

Rysunki

