

HDC-KIT-NA 16.120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты RockStar® в стандартном исполнении включают штекерный элемент, гнездовой элемент, корпус штекера, корпус перегородки и сальниковое уплотнение кабеля.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент для комбинирования стандартных вставных разъемов с метрической или PG-резьбой кабельных вводов, с винтовым соединением или соединением PUSH_IN.

Основные данные для заказа

Исполнение	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, НА, Типоразмер: 5, Полюс: 16, Винтовое соединение, 250 V, 16 A, Алюминиевое литье под давлением, PG 16
Номер для заказа	1884300000
Тип	HDC-KIT-NA 16.120
GTIN (EAN)	4032248488582
Кол.	1 Шт.

Дата создания 10 апреля 2021 г. 12:33:03 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-KIT-NA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	430 g
-------------	-------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 100 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Исполнение

Вид соединения		Материал	
	Винтовое соединение		Алюминиевое литье под давлением
Момент затяжки, макс., главный контакт	0,55 Nm	Момент затяжки, мин., главный контакт	0,5 Nm
Объемное сопротивление	≤2 mΩ	Поверхность	Порошковое покрытие
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm²
Размер лезвия, шлиц (винтовое соединение)	SD 0,6 x 3,5	Типоразмер	5

Общие данные

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение	Кабельные вводы	PG 16
Количество полюсов	16	Материал	Алюминиевое литье под давлением
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	250 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A
Серия	HA	Типоразмер	5

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD