

HDC-KIT-HA 10.110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC – Kits są standaryzowanymi podzespołami do utworzenia kompletnego złącza wtykowego.

HDC – Kits składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy montażowej i dławika.

Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji złączy wtykowych z wejściem kablowym metrycznym lub PG.

Płaszczyzna przyłączania przewodów jest rozplanowana jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą drut..
złącze śrubowe

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HA, Wielkość konstrukcyjna: 2, bieguny: 10, złącze śrubowe, 250 V, 16 A, PG 16
Nr zam.	1884310000
Typ	HDC-KIT-HA 10.110
GTIN (EAN)	4032248488599
Ilość	1 Szt.

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 350 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1,
Potassium perfluorobutane
sulfonate 29420-49-3

Dane ogólne

Powierzchnia lakier proszkowy Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
Typoszereg HA

wersja

Powierzchnia lakier proszkowy Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 0,5 mm² Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość konstrukcyjna 2 moment dokręcający maks. zestyk 0,55 Nm
moment dokręcający min. zestyk główny 0,5 Nm tworzywo odlew ciśnieniowy
aluminiowy

Informacje ogólne

Dławnice kablowe PG 16 Liczba biegunów 10
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 250 V Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 16 A
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe Typoszereg HA
Wielkość konstrukcyjna 2 tworzywo odlew ciśnieniowy
aluminiowy

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-02-92 ECLASS 9.1 27-44-01-90
ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 11.0 27-44-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)
Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)