

**CLI M 2-40Q GE NE SG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

**Vorteile:**

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1886541687</a>                                                                                                 |
| Typ        | CLI M 2-40Q GE NE SG                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248491964                                                                                                              |
| VPE        | 500 Stück                                                                                                                  |

Erstellungs-Datum 3. April 2021 18:54:25 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CLI M 2-40Q GE NE SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 11,4 mm    | Breite (inch) | 0,449 inch |
| Höhe         | 4 mm       | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Nettogewicht | 1,046 g    | Tiefe         | 3 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,118 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                           |                                    |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks                  | Neutral               |
| Aufdruck                       | Neutral                                   | Ausführung                         | Schlinge              |
| Breite                         | 11,4 mm                                   | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                   |
| Einsatztemperaturbereich       | -30...80 °C                               | Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                 |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C                                    | Farbe                              | gelb                  |
| Halogene                       | Ja                                        | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                     |
| Werkstoff                      | PVC, weich, ohne Cadmium                  | empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |             |                                  |              |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Halogene                         | Ja          | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm²     | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm²       |
| Leiteraußendurchmesser           | 10 - 317 mm | Leiteraußendurchmesser, max.     | 317 mm       |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 10 mm       |                                  |              |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### CLI M 2-40Q GE NE SG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich