


**LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Клемма для печатной платы для полностью автоматического монтажа путем пайки оплавлением сквозных отверстий Reflow (SMT) с технологией соединения проводов PUSH IN. Введение провода и перемещение ползунка осуществляются в одном направлении (TOP). Упаковка – коробка или лента на катушке. Длины выводов оптимизированы под 1,5 или 3,5 мм.

**Основные данные для заказа**

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение           | Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Таре |
| Номер для заказа     | <a href="#">1887470000</a>                                                                                                                                 |
| Тип                  | LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)           | 4032248493074                                                                                                                                              |
| Кол.                 | 175 Шт.                                                                                                                                                    |
| Продуктное отношение | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14                                                                                  |
| Упаковка             | Таре                                                                                                                                                       |

Дата создания 10 апреля 2021 г. 13:51:33 CEST

## LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                  |          |                   |            |
|------------------|----------|-------------------|------------|
| Высота           | 16,4 мм  | Высота (в дюймах) | 0,646 inch |
| Высота, мин.     | 8,5 мм   | Глубина           | 12,7 мм    |
| Глубина (дюймов) | 0,5 inch | Масса нетто       | 6,069 g    |
| Ширина           | 21,7 мм  | Ширина (в дюймах) | 0,854 inch |

## Температуры

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|-------------------------------------------------|--------|

## Упаковка

|                                     |         |                                |                               |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|
| Упаковка                            | Tape    | Длина VPE                      | 45 мм                         |
| VPE с                               | 330 мм  | Высота VPE                     | 330 мм                        |
| Глубина ленты (T2)                  | 17,8 мм | Ширина ленты (Ш)               | 44 мм                         |
| Глубина ленты с кармашками (K0)     | 17,3 мм | Высота ленты с кармашками (A0) | 12,8 мм                       |
| Ширина ленты с кармашками (B0)      | 30,1 мм | Разделение кармашка ленты (P1) | 20 мм                         |
| Перфорация для разделения ленты (E) | 1,75 мм | Разделение кармашка ленты (F)  | 20,2 мм                       |
| Диаметр катушки с лентой $\phi$ (A) | 330 мм  | Поверхностное сопротивление    | $R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$ |

## Системные параметры

|                                                 |                              |                                               |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Серия изделия                                   | OMNIMATE Signal — серия LSF  | Метод проводного соединения                   | PUSH IN       |
| Монтаж на печатной плате                        | Соединение THT/THR под пайку | Направление вывода кабеля                     | 135°          |
| Шаг в мм (P)                                    | 3,5 мм                       | Шаг в дюймах (P)                              | 0,138 inch    |
| Количество полюсов                              | 6                            | Количество полюсных рядов                     | 1             |
| Монтаж силами заказчика                         | Нет                          | Длина контактного штифта (l)                  | 3,5 мм        |
| Допуск на длину выводов под пайку               | +0,1 / -0,3 mm               | Размеры выводов под пайку                     | 0,35 x 0,8 mm |
| Размеры выводов под пайку = допуск d0 / -0,1 mm |                              | Диаметр монтажного отверстия (D)              | 1,1 мм        |
| Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)      | + 0,1 мм                     | Количество контактных штырьков на полюс       | 2             |
| Длина зачистки изоляции                         | 8 мм                         | L1 в мм                                       | 17,5 мм       |
| L1 в дюймах                                     | 0,689 inch                   | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20         |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем    | Объемное сопротивление                        | 1,60 МОм      |

## Данные о материалах

|                                                                     |            |                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Изоляционный материал                                               | LCP GF     | Цветовой код                         | черный       |
| Таблица цветов (аналогич.)                                          | RAL 9011   | Группа изоляционного материала       | IIIa         |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI)                               | $\geq 175$ | Moisture Level (MSL)                 | 1            |
| Класс пожаростойкости UL 94                                         | V-0        | Материал контакта                    | Медный сплав |
| Структура слоев соединения под пайку 4...6 $\mu\text{m}$ Sn матовый |            | Температура хранения, мин.           | -40 °C       |
| Температура хранения, макс.                                         | 70 °C      | Рабочая температура, мин.            | -50 °C       |
| Рабочая температура, макс.                                          | 120 °C     | Температурный диапазон монтажа, мин. | -30 °C       |
| Температурный диапазон монтажа, макс.                               | 120 °C     |                                      |              |

## Провода, подходящие для подключения

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|----------------------|

Дата создания 10 апреля 2021 г. 13:51:33 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

|                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                              |                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Диапазон зажима, макс.                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |                                                              |                               |                      |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                       | AWG 28                                                                                                                                                                       |                                                              |                               |                      |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                      | AWG 14                                                                                                                                                                       |                                                              |                               |                      |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U                                            | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |                                                              |                               |                      |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |                                                              |                               |                      |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |                                                              |                               |                      |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K                                                | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |                                                              |                               |                      |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.                                        | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |                                                              |                               |                      |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                       | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |                                                              |                               |                      |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |                                                              |                               |                      |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                    | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |                                                              |                               |                      |
| Зажимаемый проводник                                                     | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              | Тип                                                          | тонкожильный провод           |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | номин.                                                       | 0,25 mm <sup>2</sup>          |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | кабельный наконечник                                         | Длина снятия изоляции         | номин. 10 мм         |
|                                                                          | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов                                                                                                                 |                                                              | <a href="#">H0,25/12 HBL</a>  |                      |
|                                                                          | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              |                                                              | Тип                           | тонкожильный провод  |
|                                                                          | кабельный наконечник                                                                                                                                                         | номин.                                                       | 0,34 mm <sup>2</sup>          |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | Длина снятия изоляции                                        | номин. 10 мм                  |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0,34/12 TK</a>   |                      |
|                                                                          | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              | Тип                                                          | тонкожильный провод           |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | номин.                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup>           |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | кабельный наконечник                                         | Длина снятия изоляции         | номин. 10 мм         |
|                                                                          | кабельный наконечник                                                                                                                                                         | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0,5/14 OR</a>    |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | Сечение подсоединяемого провода                              | Тип                           | тонкожильный провод  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | кабельный наконечник                                         | номин.                        | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | Длина снятия изоляции                                                                                                                                                        |                                                              | номин. 10 мм                  |                      |
|                                                                          | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов                                                                                                                 |                                                              | <a href="#">H0,75/14T HBL</a> |                      |
|                                                                          | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              | Тип                                                          | тонкожильный провод           |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | номин.                                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>           |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | кабельный наконечник                                         | Длина снятия изоляции         | номин. 7 мм          |
|                                                                          | кабельный наконечник                                                                                                                                                         | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1,5/7</a>        |                      |
|                                                                          |                                                                                                                                                                              | Текст ссылки                                                 |                               |                      |
|                                                                          | Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.. Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P) |                                                              |                               |                      |

## LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту

IEC 60664-1, IEC 61984

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)

16 A

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)

14 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2

160 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2

2,5 kV

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3

2,5 kV

Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)

17,5 A

Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)

17,5 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2

320 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3

160 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2

2,5 kV

Устойчивость к воздействию кратковременного тока

3 x 1 сек. с 80 A

## Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA)



Сертификат № (CSA)

200039-1664286

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)

300 V

Номинальный ток (группа использования B/CSA)

10 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 28

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)

300 V

Номинальный ток (группа использования D/CSA)

10 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 14

## Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E60693

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)

300 V

Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)

12 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 28

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)

300 V

Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)

10 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 14

## LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002643    | ETIM 7.0    | EC002643    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |

## Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дополнительные цвета кнопки по запросу</li> <li>• Рабочее усилие скользящего контакта макс. 40 Н</li> <li>• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.</li> <li>• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4</li> <li>• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1</li> <li>• Р на чертеже – шаг</li> <li>• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.</li> <li>• Обжим формы «А» обжимных втулок для фиксации концов проводов рекомендуется выполнять обжимным инструментом PZ 6/5.</li> <li>• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев</li> </ul> |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E60693          |

## Загрузки

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |


## LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Изображения


### Dimensional drawing




### Graph




### Graph



### Graph



### Graph




**LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Dimensional drawing**



**Dimensional drawing**



DIRECTION OF UNREELING →

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.



## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

