

## VT SFX 10/23 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, według życzenia klienta |
| Nr zam.               | <a href="#">1888820000</a>                                                                                                                   |
| Typ                   | VT SFX 10/23 MC SDR V0                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)            | 4032248494705                                                                                                                                |
| Ilość                 | 32 Szt.                                                                                                                                      |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                             |
| Produkt alternatywny  | <a href="#">1852380000</a>                                                                                                                   |

## VT SFX 10/23 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto       | 0,406 g    | Szerokość        | 10 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,394 inch | Wysokość         | 23 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,906 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                         |                                   |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Barwny                             |                         | Etykieta informacyjna             | Kolor zgodnie z wymaganiami klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
|                                    | według życzenia klienta |                                   |                                                                         |
| Halogenki                          | Nie                     | Klasa palności wg UL 94           | V-0                                                                     |
| Kolor nadruku                      |                         | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów                               |
|                                    | czarny                  |                                   |                                                                         |
| Metoda nadruku                     |                         | Nadrukowane znaki                 | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO)        |
|                                    | laser MC                |                                   |                                                                         |
| Rodzaj nadruku                     | Indywidualnie           | Szerokość                         | 10 mm                                                                   |
| Wielkość pola opisowego            |                         | Wykonanie                         | Mocowanie opaskami kablowymi                                            |
|                                    | 23 x 5 mm               |                                   |                                                                         |
| Zakres temperatury stosowania      | -50...120 °C            | tworzywo                          | poliamid 66                                                             |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C                  | zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C                                                                  |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                          |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Halogenki                          | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 7 - 40 mm           | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm                |                                     |                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|