

**VT-TM 1/18 TWIN HF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



TM/TF Twin oznaczenie obustronne: 0,22 – 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Tuleje Twin umożliwiają dwustronne oznaczanie przewodu. W tulejach można umieszczać dwa szyldy TM-I 18, dzięki czemu np. oznaczenie wyjściowe i wejściowe przewodu można odczytać w jednym miejscu. Przezroczyste bezhalogenowe tuleje można stosować do przewodów o średnicy zewnętrznej od 1,3 do 4,0 mm.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | TM, Gilza x 5 mm, polietylen LD, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 2.4 - 4 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1891790000</a>                                                                       |
| Typ        | VT-TM 1/18 TWIN HF                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248504534                                                                                    |
| Ilość      | 1 000 Szt.                                                                                       |

## VT-TM 1/18 TWIN HF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 12 mm      | Głębokość (cale) | 0,472 inch |
| Masa netto       | 0,15 g     | Szerokość        | 5 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,197 inch | Wysokość         | 18 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,709 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                    |                    |                                   |               |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Barwny                             | transparentny      | Halogenki                         | Nie           |
| Klasa palności wg UL 94            | HB                 | Rodzaj nadruku                    | neutralna     |
| Szerokość                          | 5 mm               | Zakres temperatury stosowania     | -40...80 °C   |
| Zalecane branże                    | Transport, Maszyny | tworzywo                          | polietylen LD |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C              | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C        |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                           |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Halogenki                          | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 2.4 - 4 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 4 mm                      |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2,4 mm              |                                     |                           |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">Zuken E3.S</a> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|