

**HDC-CM-1SPN2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Универсальные и гибкие - решение для множества случаев применения**

ConSept – это модульная система, состоящая из модулей и рамок. Вместе они образуют полноценную вставку, которая без каких-либо сложностей может быть вставлена в корпус HDC.

Запатентованная модульная система позволяет составлять индивидуальные варианты соединительных разъемов.

Различные модули передачи энергии, сигналов и данных дополняются модулями для пневматических систем, проводов SC и LC.

Практические преимущества обеспечивают прочная цельная модульная конструкция, по выбору - из поликарбоната или цинкового литья под давлением, и встроенное приспособление для разъединения модуля, а также разнообразие модулей.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение       | Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept |
| Номер для заказа | <a href="#">1894730000</a>                         |
| Тип              | HDC-CM-1SPN2.5                                     |
| GTIN (EAN)       | 4032248509201                                      |
| Кол.             | 1 Шт.                                              |

## HDC-CM-1SPN2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 25,4 мм    | Высота (в дюймах) | 1 inch     |
| Длина             | 34 мм      | Длина (в дюймах)  | 1,339 inch |
| Масса нетто       | 10 g       | Ширина            | 11,4 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,449 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 80 °C |
|------------------------|------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Пневматические модули ConCept

|                             |                                    |                                            |        |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Длина соединения            | 4 мм                               | Испытательное давление                     | 10 bar |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0                                | Количество клапанов                        | 1      |
| Материал корпуса модуля     | Полиамид PA 6.6                    | Материал уплотнения                        | NBR    |
| Ограждение                  | Нет                                | Сечение подключаемого провода (внутреннее) | 2,5 мм |
| Тип шланга                  | использовать только шланги из ПТФЭ | Цветовой код                               | черный |

## Габаритные размеры

|              |         |              |       |
|--------------|---------|--------------|-------|
| Высота вилки | 25,4 мм | Длина цоколя | 34 мм |
| Ширина       | 11,4 мм |              |       |

## Общие данные

|                       |                                                                                                                         |                             |                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Изоляционный материал | Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге) | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0                                   |
| Количество полюсов    | 1                                                                                                                       | Материал                    | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Серия                 | Модуль ConCept                                                                                                          | Тип                         | Штифт                                 |

## Исполнение

|                |                                        |          |                                       |
|----------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Вид соединения | Подсоединение наконечника (пневматика) | Материал | Полиамид, армированный стекловолокном |
|----------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## HDC-CM-1SPN2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)