

HDC-CM-1SPN4.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Uniwersalne i elastyczne - rozwiązanie do wielu aplikacji**

ConCept to system modułowy, składający się z modułów i ram. Razem tworzą one wysokiej klasy wkład, który bez problemów można zintegrować z obudową HDC.

Opatentowany system modułowy pozwala na zestawianie indywidualnych wariacji złączy wtykowych.

Różne moduły do transmisji mocy, sygnałów i danych zostały uzupełnione o moduły do pneumatyki i przewody SC i LC.

Łatwość montażu to zasługa solidnej, jednoczęściowej budowy ramy modułowej, do wyboru z poliwęglanu lub odlewu cynkowego, oraz wbudowanego mechanizmu luzowania modułów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1894740000
Typ	HDC-CM-1SPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509218
Ilość	1 Szt.

HDC-CM-1SPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	34 mm	Długość (cale)	1,339 inch
Masa netto	10 g	Szerokość	11,4 mm
Szerokość (cale)	0,449 inch	Wysokość	25,4 mm
Wysokość (cale)	1 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 80 °C
-----------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Moduły pneumatyczne ConCept

Barwny	czarny	Ciśnienie kontrolne	10 bar
Droga włączania	4 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Liczba zaworów	1	Materiał korpusu modułu	PA 6.6
Odgródzenie	Nie	Przekrój przyłącza (wewnątrz)	4 mm
Typ węża	stosować tylko węże PTFE	materiał uszczelki	NBR

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	1
Materiał izolacyjny	PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)	Typ	
Typoszereg	moduł ConCept	tworzywo	złącze męskie poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

wymiar

Szerokość	11,4 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość wtyku	25,4 mm		

wersja

Rodzaj przyłącza	złącze węża (układ pneumatyczny)	tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
------------------	----------------------------------	----------	---------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Data sporządzenia 20 marca 2021 07:27:26 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

HDC-CM-1SPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)