

HDC-CM-1SPN4.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Универсальные и гибкие - решение для множества случаев применения**

ConSept – это модульная система, состоящая из модулей и рамок. Вместе они образуют полноценную вставку, которая без каких-либо сложностей может быть вставлена в корпус HDC.

Запатентованная модульная система позволяет составлять индивидуальные варианты соединительных разъемов.

Различные модули передачи энергии, сигналов и данных дополняются модулями для пневматических систем, проводов SC и LC.

Практические преимущества обеспечивают прочная цельная модульная конструкция, по выбору - из поликарбоната или цинкового литья под давлением, и встроенное приспособление для разъединения модуля, а также разнообразие модулей.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Номер для заказа	1894740000
Тип	HDC-CM-1SPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509218
Кол.	1 Шт.

HDC-CM-1SPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Длина	34 мм	Длина (в дюймах)	1,339 inch
Масса нетто	10 g	Ширина	11,4 мм
Ширина (в дюймах)	0,449 inch		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 80 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Пневматические модули ConCept

Длина соединения	4 мм	Испытательное давление	10 bar
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество клапанов	1
Материал корпуса модуля	Полиамид PA 6.6	Материал уплотнения	NBR
Ограждение	Нет	Сечение подключаемого провода (внутреннее)	4 мм
Тип шланга	использовать только шланги из ПТФЭ	Цветовой код	черный

Габаритные размеры

Высота вилки	25,4 мм	Длина цоколя	34 мм
Ширина	11,4 мм		

Общие данные

Изоляционный материал	Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге)	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	1	Материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Серия	Модуль ConCept	Тип	Штифт

Исполнение

Вид соединения	Подсоединение наконечника (пневматика)	Материал	Полиамид, армированный стекловолокном
----------------	--	----------	---------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

HDC-CM-1SPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)