

**HDC 64D SDBO 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u g&oacute;ry, wysoki, z pokryw&eacute;, Wymiary wlot&ouml;w kablowych: M 32 |
| Nr zam.    | <a href="#">1904400000</a>                                                                                                                                                                             |
| Typ        | HDC 64D SDBO 1M32G                                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248585236                                                                                                                                                                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                                 |

## HDC 64D SDBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                           |            |                            |         |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Masa netto                | 568 g      | Szerokość                  | 76,8 mm |
| Szerokość (cale)          | 3,024 inch | Wymiar mocowania szerokość | 132 mm  |
| Wymiar mocowania wysokość | 45 mm      | Wysokość                   | 106 mm  |
| Wysokość (cale)           | 4,173 inch |                            |         |

## Temperatury

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                     |                                                                |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                          |
| Odporność chemiczna | Substancja                                                     | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Woda                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | UV                       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |
|                     | Substancja                                                     | Ozon                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |

## Dane ogólne

|                           |                                              |                             |                                |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC               | Nie                                          | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia              | lakier proszkowy                             | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)          |
| moment dokręcający        | 1,2 Nm                                       | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |
| wskazówka stopień ochrony | stopień ochrony przy tym wariacie wieku IP20 |                             |                                |

## HDC 64D SDBO 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                                |                                 |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | wysoki                         | Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak                    |
| Ostona                          | z pokrywą                      | Typ                             | Obudowa podstawy       |
| Wielkość konstrukcyjna          | 8                              | Wymiary wlotów kablowych        | M 32                   |
| część górna/część dolna/wieko   | część dolna                    | gwint (wewnętrzny)              | M 32                   |
| liczba wpustów kablowych u góry | 0                              | liczba wpustów kablowych z boku | 1                      |
| moment dokręcający              | 1,2 Nm                         | uszczelka                       | NBR                    |
| wersja obudowy                  | Obudowa podstawy               | wersja pałaka                   | Zacisk mocujący boczny |
| wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący boczny u góry | wersja wieka                    | z pokrywą              |
| wpust kablowy                   | z gwintowaniem                 |                                 |                        |

## wymiary

|                     |                |                           |        |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------|
| długość obudowy     | 120 mm         | odstęp otworów długość A2 | 132 mm |
| szerokość cokołu C1 | 57,5 mm        | szerokość obudowy C       | 43 mm  |
| wpust kablowy       | z gwintowaniem | wysokość cokołu B1        | 5 mm   |
| wysokość obudowy B  | 84 mm          |                           |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

## Pobieranie

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                          |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                  |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1904400000_HDC_64D_SDBO_1M32G_STP_Blatt_1.pdf</a> |

## HDC 64D SDBO 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

