

**HDC 64D SLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący końcowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| Nr zam.    | <a href="#">1904480000</a>                                                                                                                                                  |
| Typ        | HDC 64D SLU 1M25G                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248585090                                                                                                                                                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                      |

## HDC 64D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                           |            |                            |         |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Masa netto                | 550 g      | Szerokość                  | 76,8 mm |
| Szerokość (cale)          | 3,024 inch | Wymiar mocowania szerokość | 132 mm  |
| Wymiar mocowania wysokość | 45 mm      | Wysokość                   | 84 mm   |
| Wysokość (cale)           | 3,307 inch |                            |         |

## Temperatury

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                     |                                                                |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                          |
| Odporność chemiczna | Substancja                                                     | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Woda                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | UV                       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |
|                     | Substancja                                                     | Ozon                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |

## Dane ogólne

|                    |                  |                             |                                |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)          |
| moment dokręcający | 1,2 Nm           | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |

## HDC 64D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                          |                                 |                                   |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | wysoki                   | Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak                               |
| Typ                             | Obudowa podstawy         | Wielkość konstrukcyjna          | 8                                 |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 25                     | część górna/część dolna/wieko   | część dolna                       |
| gwint (wewnętrzny)              | M 25                     | liczba wpustów kablowych u góry | 0                                 |
| liczba wpustów kablowych z boku | 1                        | moment dokręcający              | 1,2 Nm                            |
| uszczelka                       | NBR                      | wersja obudowy                  | Obudowa podstawy                  |
| wersja pałaka                   | Zatrask mocujący końcowy | wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący końcowy, na dole |
| wpust kablowy                   | z gwintowaniem           |                                 |                                   |

## wymiary

|                     |                |                           |        |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------|
| długość obudowy     | 120 mm         | odstęp otworów długość A2 | 132 mm |
| szerokość cokołu C1 | 57,5 mm        | szerokość obudowy C       | 43 mm  |
| wpust kablowy       | z gwintowaniem | wysokość cokołu B1        | 5 mm   |
| wysokość obudowy B  | 84 mm          |                           |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

## Pobieranie

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                         |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                 |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1904480000_HDC_64D_SLU_1M25G_STP_Blatt_1.pdf</a> |