



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Тип продукта	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое название устройства	MNx
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz
Тип привода	Стандартный
Шаг 9 мм	9

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Индикатор наличия напряжения	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	109 мм
Ширина	78 мм
Глубина	55 мм
Вес	0,199 кг
Электрическая износостойкость	10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Соединения – клеммы	Плоская клемма - 1 кабель (-и) 0,5...2,5 мм ² - жесткий Плоская клемма - 1 кабель (-и) 0,5...1,5 мм ² - гибкий Плоская клемма - 1 кабель (-и) 0,5...1,5 мм ² - гибкий с наконечником Плоская клемма - 2 кабель (-и) 2,5 мм ² - гибкий Плоская клемма - 2 кабель (-и) 2,5 мм ² - жесткий Плоская клемма - 2 кабель (-и) 1,5 мм ² - гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Степень защиты IP	IP20 В соответствии с EN/IEC 60947-5-1 IP4 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Категория перенапряжения	II
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---