

**VT SF 00/12 MC SDR V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное



Изделия SlimFix представляют собой маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. Они состоят из материала, не содержащего галогенов, и соответствует классу горючести V0/V2. SlimFix является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

**Преимущества:**

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V0/V2.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм<sup>2</sup>, требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Основные данные для заказа**

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение             | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1 - 1.3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, по желанию клиента |
| Номер для заказа       | <a href="#">1906350000</a>                                                                                                               |
| Тип                    | VT SF 00/12 MC SDR V0                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)             | 4032248528745                                                                                                                            |
| Кол.                   | 80 шт.                                                                                                                                   |
| совместимый принтер    | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                         |
| Альтернативное изделие | <a href="#">1919300000</a>                                                                                                               |

## VT SF 00/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 12 мм      | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Глубина           | 3,2 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,126 inch |
| Масса нетто       | 0,175 g    | Ширина            | 3,2 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,126 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -50...120 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                             |                                                  |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Галогены                                          | Нет                         | Наружный диаметр провода                         | 1 - 1.3 mm           |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 1,3 мм                      | Наружный диаметр провода, мин.                   | 1 мм                 |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0,25 mm <sup>2</sup>        | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 0.25 - 0.25 mm <sup>2</sup> |                                                  |                      |

## Общие данные

|                                |                                                                          |                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид печати                     | По заказу клиента                                                        | Галогены                                         | Нет                                                                                     |
| Класс пожаростойкости UL 94    |                                                                          | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard =<br>Маркировка проводов и кабелей                                          |
|                                | V-0                                                                      | Метод выполнения печати                          | MC-Laser                                                                                |
| Материал                       | Полиамид 66                                                              | Ориентация печатных символов                     | горизонтально                                                                           |
| Напечатанные символы           | На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) | Табличка с рекомендациями                        | Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) |
| Размер маркировочной области   | 12 x 3.2 mm                                                              | Температурный диапазон, макс..                   | 120 °C                                                                                  |
| Температурный диапазон вставки | -50...120 °C                                                             | Цвет печати                                      | черный                                                                                  |
| Температурный диапазон, мин.   | -50 °C                                                                   | Ширина                                           | 3,2 мм                                                                                  |
| Цветовой код                   | по желанию клиента                                                       |                                                  |                                                                                         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|--------------------|------------------------------|