



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennbetriebsstrom I _n	3 A bei ≥ 240 V AC 6 A bei < 240 V AC 1 A bei 130 V DC 2 A bei ≤ 48 V DC 6 A bei ≤ 24 V AC
Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
9-mm-Raster	4

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
Nennisolationsspannung U _i	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	105 mm
Breite	32 mm
Tiefe	78 mm
Produktgewicht	0,132 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...2,5 mm ² - fest Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plattenklemme - 1 Kabel 0,5...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme - 2 Kabel 2,5 mm ² - flexibel Plattenklemme - 2 Kabel 2,5 mm ² - fest

Plattenklemme - 2 Kabel 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse

Drahtabsolierungslänge	10 mm
Anzugsmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	MX + OF

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	EAC
Schutzart (IP)	IP20 B entspricht EN/IEC 60947-5-1 IP4 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Überspannungskategorie	II
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------